

PICCOLE DIMENSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PLAFONIERE

ARTICOLO	TEMPERATURA DI COLORE	lm	DIMENSIONI mm
LUCE PER PANE			
BR08.M	2500K	630	543x22x30
BR13.M	2500K	1150	873x22x30
BR19.M	2500K	1550	1173x22x30
LUCE PER CARNE			
BR08.B	LUCE ROSEA	630	543x22x30
BR13.B	LUCE ROSEA	1150	873x22x30
BR19.B	LUCE ROSEA	1550	1173x22x30

• **LUCE PER ORTOFRUTTA** TEMPERATURA DI COLORE 3000°K
consigliamo di utilizzare le miniplafoniere Britelite Plus serie BR...WW

• **LUCE PER PRODOTTI ITTICI** TEMPERATURA DI COLORE 4000°K
consigliamo di utilizzare le miniplafoniere Britelite Plus serie BR...D



www.arteleta.it - info@arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

BR.....

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA

LYVIALED

— food —
Britelite
luce continua

LUCE PER ALIMENTI

Manuale d'uso e garanzia

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE MINI-PLAFONIERE LED mod. BR

LYVIALED

(da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della mini plafoniera.

- 1) Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- 2) Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
- 3) Prima del collegamento elettrico è necessario controllare i dati di targa che devono corrispondere a quelli della rete di alimentazione.
- 4) Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'interruttore generale della linea sia sulla posizione "0".
- 5) Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- 6) Non installare l'apparecchio in ambienti umidi o a contatto con vapore o dove può essere colpito dagli spruzzi.
- 7) Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- 8) L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- 9) Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
- 10) La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.

ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO. PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO, TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA O METTERE SULLA POSIZIONE "0" L'INTERRUTTORE GENERALE DELLA LINEA.

- 11) In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
- 12) In caso di cavo danneggiato, provvedere subito alla sua sostituzione, rivolgendosi a personale qualificato.
- 13) Quando l'apparecchio non è utilizzato, spegnerlo con l'interruttore.
- 14) Non lasciare l'apparecchio acceso costantemente, 24 ore su 24.
- 15) Assicurarsi che l'attacco incorporato all'estremità della plafoniera rimanga protetto con l'apposito tappino in dotazione.
- 16) Non utilizzare facendo accensioni/spegnimenti frequenti (come ad esempio collegati a rilevatori).

DATI TECNICI


- Corpo in alluminio
- Schermo in policarbonato
- Alimentazione: 230 V~ 50 Hz
- Interruttore ON/OFF sul corpo
- Fattore potenza = 0,9
- Ra>95
- Durata: 25.000
- Temperatura di funzionamento: -20 +50°C
- Prolungabile sino a: max 120W

PER USO INTERNO



NON FISSARE L'APPARECCHIO SU UNA PARETE FRAGILE O IN CATTIVO STATO E NON COLLEGARE LA LAMPADA ALLA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI AVERLA FISSATA IN MODO DEFINITIVO.


FISSAGGIO CON LE CLIP METALLICHE



FISSARE LE 2 CLIP METALLICHE SULLA PARETE FACENDO ATTENZIONE CHE SIANO DISPOSTE IN LINEA E CHE SIANO POSIZIONATE AD ALMENO 5 CM DELL'ESTREMITÀ DELLA LAMPADA. INSERIRE LA PLAFONIERA NELLE CLIP ESERCITANDO UNA LEGGERA PRESSIONE.

N.B. QUESTA SOLUZIONE DI FISSAGGIO È PARTICOLARMENTE ADATTA IN CASO DI COLLEGAMENTO DI PIÙ PLAFONIERE IN MANIERA DIRETTA.

ABBINABILITÀ



ABBINABILE FINO A 120W
1 2 3

LE PLAFONIERE SONO ABBINABILI DIRETTAMENTE TRAMITE IL RACCORDO MASCHIO/FEMMINA, O TRAMITE IL CAVETTO DI PROLUNGA FORNITO COME OPTIONAL. PER LA MASSIMA PROLUNGABILITÀ FARE RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO SULLA PLAFONIERA STESSA.

MISURE ECOLOGICHE

APPARECCHIATURA, ACCESSORI ED IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE INVIATI AD UN CENTRO DI RICICLAGGIO. NON GETTARE NEI RIFIUTI DOMESTICI, MA SMALTIRE IN MODO CONFORME ALLE NORME LEGISLATIVE.

SIMBOLOGIA

	L'apparecchio è a doppio isolamento e non necessita di messa a terra.	IP20 Grado di protezione.
	L'apparecchio è idoneo al montaggio in e su mobili.	Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.
	L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo su superfici di normale infiammabilità.	RoHS L'apparecchio soddisfa la normativa RoHS
	L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all'interno di ambienti.	

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.