


# SUPERLED FLEX®

# LYVIA

## ISTRUZIONI PER L'USO

Per evitare incidenti, leggete attentamente le presenti istruzioni prima di montare il tubo luminoso.

- 1) Nell'installare **SUPERLED FLEX®** non usare mai martelli o attrezzi taglienti non adatti al montaggio; si può causare la rottura dei led ed il conseguente non funzionamento dell'intera sezione.
- 2) Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella del tubo luminoso.
- 3) Non collegare il tubo luminoso **SUPERLED FLEX®** all'alimentazione quando è arrotolato sulla bobina e nel suo imballaggio.
- 4) Prima di usare il tubo è consigliabile srotolarlo, illuminarlo per alcuni minuti in modo che quando è morbido si lavora meglio.
- 5) Srotolare la bobina in posizione orizzontale come da figura **B**.
- 6) Per evitare corto-circuiti o folgorazioni, accertarsi che il tubo luminoso **SUPERLED FLEX®** non sia collegato all'alimentazione prima di iniziare ad installarlo.
- 7) Non torcere mai il tubo **SUPERLED FLEX®**.
- 8) Per evitare surriscaldamenti non coprire mai il tubo **SUPERLED FLEX®** quando è acceso.
- 9) Il tubo non è autoportante, è consigliabile agganciare o sostenere il tubo luminoso ogni metro con gli appositi ganci, onde evitare un eccessivo stiramento che potrebbe causare l'interruzione del circuito elettrico. Nelle installazioni all'aperto occorre pensare al peso della neve o dell'acqua piovana.
- 10) Il tubo luminoso **SUPERLED FLEX®** deve essere installato seguendo la normativa europea.
- 11) Se il tubo è rovinato e/o presenta delle escoriazioni sulla superficie è bene non utilizzarlo.
- 12) È consigliabile installare un apparecchio di protezione (salvavita) a monte dell'impianto realizzato con il tubo.



**A**

**B**

CE □ IP44