



## Sfere 3D luminose led

**CODICE:** BL50

Realizzate con le stringhe luminose LED Stringflash. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,5 mm<sup>2</sup>

colore bianco e led ad altissima luminosità, stagni, incapsulati e protetti contro gli urti accidentali.

Ogni 5 led uno è lampeggiante in modo autonomo (tecnologia LED-Flashing).

Dotate di cavo

d'alimentazione in gomma H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup> con spina Schuko stagna IP 44 , e raddrizzatore.

Costruite con telaio metallico ripiegabile sull'asse verticale, con verniciatura epossidica bianca e

gancio per sospensione.

### Specifiche tecniche

Articolo	Descrizione	Volt	Colore luce	N° LED	Consumo
BL50.W	diametro 50 cm	220 V	bianco freddo	200 di cui 40 lampeggianti	23 W
BL50.WW	diametro 50 cm	220 V	bianco caldo	200 di cui 40 lampeggianti	23 W
BL80.W	diametro 80 cm	220 V	bianco freddo	450 di cui 90 lampeggianti	46 W
BL80.WW	diametro 80 cm	220 V	bianco caldo	450 di cui 90 lampeggianti	46 W

